


推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing



テクニカルデータ / Technical Data

標準通気量 / Airflow	600ml/min (差圧=7kPa) / 600ml/min (dp=7kPa)
使用温度範囲 / Operating temperature	-20℃~+80℃
保護等級 / Protection class	IP68(水深2m/1h)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.2~0.25 N・m

色仕様(型番末尾口) / Color Type □

仕様 / Code	本体カラー / Color
W	オフホワイト / Off-white
B	ブラック / Black

3	ナット Lock-nut	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト・ブラック Off-white・Black
	フィルター / Filter	1	PTFE	-
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	-
1	本体 Housing	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト・ブラック Off-white・Black
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish

構成内容 / Components

<b>株式会社タカチ電機工業</b> TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title <b>ベンチレーションプラグ</b> <b>VENTILATION PLUG</b>	
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number	
中根	谷	岡本	CVP-6□	2:1
			作成日 / Date	2024/5/9
			ページ / Page	
			1 / 1	