


推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing



テクニカルデータ / Technical Data

標準通気量 / Airflow	400ml/min (差圧=7kPa) / 400ml/min (dp=7kPa)
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃~+100℃
保護等級 / Protection class	IP68(水深2m/1h)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.8~1.0 N・m

3	ナット Lock-nut	1	真鍮 Brass	ニッケルメッキ Nickel plated
	フィルター / Filter	1	PTFE	-
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	-
1	本体 Housing	1	真鍮 Brass	ニッケルメッキ Nickel plated
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish

構成内容 / Components

株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title メタル ベンチレーションプラグ METAL VENTILATION PLUG	
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number CVP-6M	
中根	谷	岡本	作成日 / Date 2024/5/9	尺度 / Scale 2:1
				ページ / Page 1 / 1